

# DISPENSERS

# ST K600 B/3

**EN.** Diesel transfer station for non commercial use. Easy to install, versatile and compact these stations can be used to fill mobile tanks or interact with distribution units. Fitted with check valve, filter and nozzle support, they are also supplied with a 6 metres delivery hose and can be integrated with a protective metal components box and water separating filter.

A complete range of accessories required for carrying out installation is also available.

**ES.** Estación de trasiego de gasolina. Fácil de instalar, versátil y compacta, estos sistemas pueden usarse para llenar tanques móviles o para interactuar con unidades de distribución. Está incluida la válvula de pie con filtro y porta pistola. Tubo de suministro de 6 metros de longitud. Pueden integrarse con caja metálica de protección para componentes y con filtro separador de agua.

También están disponibles todos los accesorios necesarios para completar la instalación.

**RU.** Станции перекачивания дизельного топлива для индивидуального пользования. Простые в установке, универсальные и компактные, они подойдут для комплектации передвижных или закопанных резервуаров с распределительным узлом. Они оснащаются донными клапанами с фильтром и опорой пистолета. Длина подающей трубы составляет 6 метра.

Их можно объединить с защитной металлической коробкой для комплектующих и с водоотделительным фильтром. Предлагаются также все принадлежности, необходимые для завершения установки.

## PERFORMANCE

- Flow rate up to 70 l/min
- Accuracy: +/- 0,5%
- Continuous AC operation.
- Noise level below 75 dB

- Caudal de hasta 70 l/min
- Precisión: +/- 0,5%
- Funcionamiento CA continua
- Nivel de ruido inferior a 75 dB

- Расход до 70 л/мин
- Погрешность измерения: +/- 0,5%
- Непрерывное функционирование от электросети
- Уровень шума ниже 75 дБ



## PRODUCTS' RANGE | WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
<b>Without suction hose</b>					
F00265S80	18	39	580x380x340	22,8x14,9x13,4	1

**Flow-rate**  
up to  
**70 l/min**  
(up to 19 gpm)

**Accuracy**  
+/-  
**0,5%**

ST Panther 72 K6OO B/3 A6O



Without Suction hose

## FEATURES



## PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Flow-rate		Voltage			Meter mod.	Nozzle type	Filter H <sub>2</sub> O filter	Inlet BSP		Hose		
			l/min	gpm	AC V./Hz DC Volt	Power Watt	Amp. max.				length	Ø	Suction hose		
<b>Without suction hose</b>															
F00265S80	ST Panther72 Filter + PA60	D	70	19	230/50	350	3	K600 B/3	Aut.	YES	1"	6 m	3/4"	-	

The units can also be supplied for operating under different voltages and without meter.